



LED

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

EX-PROOF
YOL / SOKAK
SAHA / ÇEVRE
YÜKSEK / ALÇAK TAVAN



RoHS



Bwt-Altek Su Arıtma ve Enerji Sistemleri A.Ş.

Adres: Mahmut Yesari Cad. No: 18, Koşuyolu Mah, Kadıköy, İstanbul, 34718

Tel / Fax: 0216 326 54 75 / 0216 326 54 76

E-mail: led@bwतालtek.com.tr

Web: www.bwतालtek.com.tr

www.bwतालtek.com.tr



YÜKSEK TAVAN (EKO)

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExY) (mm)	Ağırlık (kg)
SHB70N5	70	10.500	150	200-240 50/60Hz	4000/5000	(-30°C ile +55°C)	80	60/100/110	260 x 139 (mm)	1.3
SHB85N5	85	12.750	150							1.5
SHB100N5	100	15.000	150						300 x 143 (mm)	1.7
SHB120N5	120	18.000	150							1.9

IP65



YÜKSEK TAVAN

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExY) (mm)	Ağırlık (kg)
SL80N4	80	12.000	150	200-240 50/60Hz	4000/5000	(-30°C ile +55°C)	80	100/110	264 x 163 (mm)	2.3
SL120N4	120	18.000	150							
SL150N4	150	22.500	150	100-277 50/60Hz				40/60/100/110	288 x 174 (mm)	2.9

IP65



LİNEER YÜKSEK TAVAN

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExBxY)	Ağırlık (kg)
SCLH80	80	12.000	150	120-277 50/60Hz	4000/5000	(-30°C ile +50°C)	80	110	289x700x58	3.7
SCLH120	120	18.000	150							
SCLH160	160	24.000	150							
SCLH200	200	30.000	150			(-30°C ile +50°C)			491x700x60	4.5
SCLH240	240	36.000	150							
SCLH320	320	48.000	150							

IP65





Light to illuminate the future
Technology that cares for the
environment

DB Lightec produces eco-friendly &
high efficient LED lightings.



EX-PROOF

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExY)	Ağırlık (kg)				
EXD29	29	4.437	153	100-240 50/60Hz	4000/5000	(-30°C ile +60°C)	80	115	240 x 261 (mm)	6.7				
EXD43	43	6.450	150											
EXD57	57	8.550	150			(-30°C ile +48°C)								
EXD80	80	12.000	150											

IP66



PROJEKTÖR

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExY)	Ağırlık (kg)
SSL70	70	9.800	140	200-240 50/60Hz	4000/5000	(-40°C ile +50°C)	80	40/60/90/110	260 x 209 (mm)	2.8
SSL85	85	11.900								
SSL100	100	14.000								
SSL120	120	16.800								
SSL150	150	21.000								
SSL180	180	25.200								
SSL200	200	28.000								

IP66



SOKAK & YOL

Model Numarası	Güç (W)	Işık Oranı (lm)	Işık Verimliliği (lm/W)	Giriş Voltajı (V)	Işık Rengi (K)	Çalışma Sıcaklığı (°C)	CRI (Ra)	Işık Açısı (°)	Boyutlar (ExBxY)	Ağırlık (kg)
RST80G	80	10.000	125	100-277 50/60Hz	4000/5000	(-30°C ile +50°C)	75	Asimetrik	315 x 591 (mm)	8.7
RST95G	95	11.875	125							
RST120G	120	14.400	120						315 x 791 (mm)	11.8
RST155G	155	20.150	130							

IP66

